

DW-2

中压开关设备



DW-2, 主开关, 空气绝缘, 金属铠装移开式

DW-2 的模块化设计使中压开关柜既理性又经济,
并且满足客户定制要求。



宁波迪亿佰电气有限公司
Ningbo Deba Electric Co., Ltd.

专业制造中压开关设备

www.deba.com - info@deba.com

DW-2

模块化和可扩展型

DW-2 系统是一个建立在“积木”原则上的模块化概念，这意味着开关柜生产是系列化的。因此模块化的 DW-2 概念满足理性上，经济上的最高技术标准。机构的组合没有限制性。非常复杂的电力一次图和变压器开关设备图都能通过这个广泛模块化单元来组合。如果空间有限，或经济因素，那么紧凑型的开关柜更能发挥特殊优势。

开关柜安装在用户工作场所，包含所有功能的联锁装置，根据现行标准来使用非常方便。它会将容量损失减少到最小。另外，开关柜还安装了压力释放系统避免用户受内部燃弧的影响。



使用安全、方便，环境保护及开关柜尺寸，这些都影响着市场，也决定着市场的走向。

宁波迪亿佰电气有限公司
中压开关，经久耐用

宁波迪亿佰电气有限公司是一家专业的中压开关设备制造工厂。它是总部位于比利时、已有35年制造经验的SGC开关设备公司的子公司。公司使用最高质量的原材料和零部件，致力于制造使用方便、安全的产品，经久耐用。宁波迪亿佰电气有限公司承诺给您最好的中压解决方案，承诺对质量的永恒保证。

公司产品系列涵盖三种型号:DF-2, DF-3 和 DW-2。DF-2 中压柜是公司模块化中压开关设备的核心产品，保证高度安全。DF-3 是在 DF-2 基础上创新设计的体积更小、更轻便的产品。DW-2是气体绝缘中压柜，全球适用，操作安全。

宁波迪亿佰电气有限公司本着质量优，安全可靠、使用方便的原则，致力于为您解决各种中压方面的需求。



宁波迪亿佰电气有限公司

宁波迪亿佰电气有限公司
浙江省宁波市
鄞州区首南街道
李花桥工业区
同谷路362号
邮编：315194
☎ +86 574 8921 6485
☎ +86 574 8921 6488
网址：www.deba.com
E-mail: info@deba.com

技术规格

额定电压	12 kV
额定工频耐压	28 kV (42 kV 根据需求)
额定雷电冲击耐受电压	75 kV (95 kV 根据需求)
额定短路开断电流	到31.5 kA
额定峰值耐受电流	到 82 kA
额定短时耐受电流	到 31.5 kA
额定短时电流持续时间	4 s
内部燃弧耐受电流	31.5 kA
额定频率	50/60 Hz
额定母线电流	2500 A
额定馈线电流	630 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A
标准	IEC 62271-200
防护等级	IP4X
防护等级	IP3X
温度范围	-25...+40 ° C
最大相对湿度	95%
最高海拔	海拔高度1000米*

* 安装海拔高度高于1000m的，外部绝缘的绝缘耐受等级必须是额定绝缘等级乘以IEC 62271-1中的Ka因素。

专业制造中压开关设备